

## PRODUIT DESEMBOUANT

**AQUATREAT 172** est un produit désembouant spécifiquement dédié aux installations comportant de la fonte d'aluminium. C'est une formulation liquide à base détergent très puissant qui permet le décrochement et la dissolution des dépôts et matières insolubles.

Son action permet également de renforcer la résistance des surfaces aux phénomènes de corrosion.

### MISE EN OEUVRE

Circuits fermés : dosage calculé sur le volume du circuit de 5 à 10 l/m<sup>3</sup>.

**AQUATREAT 172** peut rester dans les installations jusqu'à élimination complète des boues du circuit.

Son efficacité sera renforcée par l'ajout d'un filtre en dérivation.

La mise en œuvre d'**AQUATREAT 172** peut être complétée par un ajout d'**AQUATREAT 847** afin d'ajuster le pH à des valeurs < 8,3

Après le traitement curatif, il est nécessaire d'effectuer un traitement préventif.

### PRESENTATION

Aspect : liquide incolore

Densité : 1,09 +/- 0,02

pH : 8,5 +/- 0,5

### MANIPULATION

L'**AQUATREAT 172** est une préparation nécessitant, le port de gants en PVC ou PE et de lunettes de sécurité à protection intégrale. **AQUATREAT 172** est stocké dans son emballage d'origine, fermé, dans un endroit frais, à l'écart de produits oxydants.

### CONDITIONNEMENT

Bidons et fûts en polyéthylène de 22 ou 220 litres ou containers de 1000 litres.