

PROTECTION ANTICORROSION DES CHAUDIERES VAPEUR

AQUATREAT 550 est un produit liquide utilisé pour le traitement des eaux de chaudières.

AQUATREAT 550 contient un dispersant efficace, composé de polymères, de séquestrants et d'un antimousse.

AQUATREAT 550 évite la formation de dépôts dans une chaudière et peut s'utiliser seul ou combiné. **AQUATREAT 550** ne contient pas de séquestrants corrosifs .

AQUATREAT 550 est conforme à la réglementation FDA 173.310.

MISE EN OEUVRE

AQUATREAT 550 est injecté tel quel ou en solution diluée dans l'eau d'appoint de la chaudière ou directement à l'intérieur de celle-ci. **AQUATREAT 550** peut être mélangé avec d'autres produits de traitement. Le dosage **d'AQUATREAT 550** est réglé de façon à maintenir une concentration de phosphates en solution (exprimée en PO₄) conforme aux préconisations du constructeur de la chaudière.

PRESENTATION

Aspect : liquide jaunâtre
pH : 6,4 +/- 1
Densité : 1,11 +/- 0,02
Solubilité dans l'eau : infinie

MANIPULATION

AQUATREAT 550 est un produit neutre et non toxique.
AQUATREAT 550 est peu irritant pour la peau et les yeux.

CONDITIONNEMENT

Bidons et fûts en polyéthylène de 25 et 220 litres ou containers de 1000 litres.