

ANTICORROSION ET ANTITARTRE POUR TOUR AEROREFRIGERENTE

AQUATREAT 202 est un produit antitartre et anticorrosion.

AQUATREAT 202 est un produit liquide composé de stabilisants de sels de dureté, de polymères et d'agents mouillants.

AQUATREAT 202 est particulièrement conçu pour traiter les dépôts ou empêcher la formation de carbonate de calcium, de sulfate de calcium, d'hydroxyde de magnésium, d'oxyde de fer, de phosphates et de silicates.

AQUATREAT 202 peut être appliqué dans les circuits ouverts à recirculation, les circuits ouverts et tous les autres systèmes contenant les dépôts ci-dessus.

AQUATREAT 202 peut s' utiliser comme seul produit de traitement.

MISE EN OEUVRE

Pour les circuits ouverts à recirculation, nous conseillons une dose de 10 à 50 mg/l sur l'eau d' appoint. Pour les circuits ouverts, une dose de 2 à 10 mg/l suffit pour éviter la formation de dépôts. **AQUATREAT 202** est efficace pour des valeurs de pH comprises entre 1 et 12 et pour des températures supérieures à 100° C.

PRESENTATION

Aspect : liquide jaune
pH : 4,5 (+/- 1)
Densité : 1,08 +/- 0,02
Solubilité dans l'eau : infinie

MANIPULATION

AQUATREAT 202 est légèrement irritant, tout contact avec la peau ou avec les yeux est à éviter. En cas de contact avec la peau, rincer abondamment; en cas de contact avec les yeux, consulter un médecin.

CONDITIONNEMENT

Bidons et fûts en polyéthylène de 25 et 220 litres ou containers de 1000 litres.

Zone d'Activité Crozelier
55130 ABAINVILLE

Tel : 03.29.90.90.45

Fax : 03.29.90.78.45

Courriel : contact@leasureine.fr

Des solutions sur mesure...